

ATH M52 + A34

Artikelnummer / item number / numéro d'article:

ATH M52 + A34 (400V): 151071

ATH M52 + A34 (230V): 151075



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

WDK-fähig mit
optionalem WDK-Kit
(Artikel-Nr.: RWK0001)



Antiklemmsystem
Anti stuck system
Système antiblocage



Spannbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2"
Clamping capacity until 22" (outside),
additionally adjustable until -2"
Capacité de serrage jusqu'à 22", avec ajustement -2"



WDK-Kit für M52 + A34 (Optional)
WDK kit for M52 + A34 (optional)
Kit WDK pour ATH M52 + A34 (optionnel)



Reifenmontiermaschine

- **Höchste Qualität:** Hochpräzise, verwindungssteife Fertigung durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen
- **Beschädigungsfreies Montieren:** Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgenentfernung
- **Hoher Bedienkomfort:** Steuerung der Reifenmontiermaschine über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- **Herausragende Ausstattung:** Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- **Einfache und schnelle Radspannung:** Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2"
- **Effizienter Arbeitsablauf:** Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder inkl. Schnellentlüftungs- und Antiklemmsystem
- **Modernes Design:** Sehr widerstandsfähige, attraktive Hammerschlag-Pulverbeschichtung
- **Optional:** WDK-zertifiziertes Kit zur sicheren (De-)Montage von Runflat-Reifen
- Bestens geeignet **für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder**



Tire changer

- **Highest quality:** Warp-resistant construction with high precise laser cut manufacturing and robotic welding
- **Damage-free mounting:** Tilting mounting tower with pneumatically mounting head clamp with adjustable automatic vertical and horizontal distance control
- **High operating comfort:** Control of the tire changer by ergonomically arranged foot pedals
- **Excellent equipment:** With assist arm ATH A34 for an easy and damage-free (de-)assembly of low-profile-, UHP- and run-flat tires due to the pneumatic control
- **Simple and fast wheel tension:** Self-centering 4-clamping-jaws system with two double-acting aluminum clamping cylinders; outer clamping range up to 22", additionally adjustable until -2"
- **Efficient workflow:** Bead breaker on the side with double acting aluminum cylinder and anti-stuck system
- **Modern design:** High resistant powder coating with attractive hammer scale painting design
- **Option:** WDK-proofed (trade association of the German rubber industry) with optional kit for a safe mounting and demounting of run-flat tires
- Perfect tire changer **for passenger cars, with optional accessories also for motorcycle wheels**



Démonte-pneus

- **Haute qualité :** découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- **Montage / démontage sans endommagement :** colonne basculante pneumatique équipée de tête de montage avec auto-dégagement vertical et horizontal automatique
- **Confort d'utilisation :** pédalier ergonomique extractible incluant le bloc de soupapes en aluminium pour un entretien rapide et facile
- **Équipement parfait :** avec le bras de montage A34 pour un montage / démontage sans effort et sans endommagement pour les pneus taille basse, haute performance et run-flat grâce au contrôle pneumatique
- **Enserrement simple et rapide :** centrage à 4 points doté de 2 cylindres alu à double action ; mors capable d'enserrer jusqu'à 22 pouces, ajustables -2"
- **Efficacité de travail :** détalonneur articulé à double action et système anti-blocage
- **Design modern :** peinture martelée par poudrage extrêmement résistante
- **Option :** kit certifié WDK (association allemande de l'industrie du pneu) en option pour montage / démontage rapide des pneu run-flat
- Particulièrement adapté **pour pneus VL, avec accessoires en option pour moto**



Technische Daten | Specifications | Spécifications

Spannbereich innen	Inner clamping range	Plage de serrage interne	14 - 26"
Spannbereich außen	Outer clamping range	Plage de serrage externe	12 - 22"
Felgenbreite	Rim width	Largeur de jante	4 - 13"
Raddurchmesser max.	Wheel diameter max.	Diamètre de roue maxi	1050 mm
Abdrückbereich	Bead breaking range	Plage de détalonnage	85 - 330 mm
Abdrückkraft	Bead breaker force	Force de détalonnage	2800 kg
Montagegeschwindigkeit	Mounting speed	Vitesse de rotation	6 U/min
Druckluftanschluss	Compressed air connection	Alimentation pneumatique	10 bar
Antriebsleistung	Driving power	Puissance	0,75 kW
Betriebsspannung	Power supply voltage	Alimentation	3 / 400 V / 50 Hz
Abmessungen Maschine (B x T x H)	Machine dimensions (W x D x H)	Dimensions de la machine (L x P x H)	1150 x 1000 x 1800 mm
Geräuschpegel	Noise level	Niveau sonore	70 dB (A)
Gewicht	Weight	Poids	352 kg